

Nr.: T-U.29.0299.0045 Aktuális index: 00	Eredeti létrehozta: Drienyovszki Krisztián Tel.: -6524	Oldal: 1/7 Datum: 2020.02.17.
Vált.-dátum:	Ellenőrizte: Gazdag András Tel.: 6978	Jóváhagyta: Szigeti Tibor Tel.: 6016
Melléklet: 1 (a jelen irányelv alkotórésze)		

Elektromos gyalogkísérő targoncák biztonsága

Cél:

Gyalogkísérő elektromos targoncák üzemeltetési biztonságának növelése, a gyalogtargoncák kezelésére vonatkozó szabályok betartása és betartatása a vállalat területén.

Érvényességi terület:

A Schaeffler Savaria Kft. területén gyalogkísérő elektromos targoncát kezelő személyekre.
A szabályzat visszavonásig érvényes.

Vált.szám	Index	Változás rövid leírása	Dátum	Létrehozta/ módosította	Ellenőrizte	Jóváhagyta
	00	Dokumentum létrehozása	2020.02.17.	Drienyovszki Krisztián	Gazdag András	Szigeti Tibor

Nr.: T-U.29.0299.0045	Eredetile létrehozta: Drienyovszki Krisztián	Oldal: 2/7
Aktuális index: 00	Tel.: -6524	Datum: 2020.02.17.

Tartalomjegyzék

1. Cél.....	3
2. Érvényességi terület.....	3
4. Leírás.....	3
4.1. A targonca kezelő munkakezdés előtti feladatai	3
4.2. Elindulás a targoncával	4
4.3. Haladás a targoncával	4
5. Folyamat és illetékességek	6
6. Tudnivalók és megjegyzés	6
6.1. Kapcsolódó dokumentumok	7
6.2. Irodalomjegyzék.....	7

Nr.: T-U.29.0299.0045	Eredetile létrehozta: Drienyovszki Krisztián	Oldal: 3/7
Aktuális index: 00	Tel.: -6524	Datum: 2020.02.17.

1. Cél

Gyalogkíséretű elektromos targoncák üzemeltetési biztonságának növelése, a gyalogtargoncák kezelésére vonatkozó szabályok betartása és betartatása a vállalat területén.

2. Érvényességi terület

A Schaeffler Savaria Kft. területén gyalogkíséretű elektromos targoncát kezelő személyekre. A szabályzat visszavonásig érvényes.

3. Fogalmak

Targoncavezető: érvényes orvosi vizsgálatl és targoncavezetői képesítéssel rendelkező, targonca vezetésére meghatalmazott személy

Emelőgép napló: vonatkozó jogszabály alapján kötelezően előírt, a targoncához egyedileg kiadott, rendszeresen kitöltendő üzemeltetési dokumentum

4. Leírás

A targoncavezető felelős a targoncával való munkavégzés jogszabályban meghatározott, a targonca használati utasításában leírt és a lent részletezett szabályok betartásáért.

Targoncát kezelni kizárólag

- megfelelő képesítéssel,
- érvényes orvosi alkalmassági véleménnyel, és
- érvényes meghatalmazás birtokában szabad.

4.1. A targonca kezelő munkakezdés előtti feladatai

- Az emelőgép naplóban foglalt ellenőrzések végrehajtása
- Az ellenőrzés eredményének dokumentálása
- A meghibásodás tényét a kezelőnek az emelőgép naplóban kell rögzíteni, továbbá értesíteni kell a közvetlen felettest
- Ha a műszaki hiba balesetveszélyt jelent (pl. fék, villa, hidraulika), a targonca használatát fel kell függeszteni

Nr.: T-U.29.0299.0045	Eredetile létrehozta: Drienyovszki Krisztián	Oldal: 4/7
Aktuális index: 00	Tel.: -6524	Datum: 2020.02.17.

4.2. Elindulás a targoncával

- Süllyessze le indulás előtt az emelővillákat minimális szállítási magasságig
- A szállítási módot úgy kell megválasztani, hogy semmi ne korlátozza a targoncavezető tájékozódását és szabad kilátását

4.3. Haladás a targoncával

- A kereszteződések, gyalogátkelőhelyek megközelítése fokozott figyelemmel és olyan sebességgel történjen, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjon állni
- Vegyes közlekedési útszakaszok gyalogos sávjára csak indokolt esetben hajthat rá
- Személyek szállítása a gyalogtargoncával tilos
- Gyalogtargoncán ülve közlekedni tilos
- Haladás közben ételt-italt fogyasztani, adatot rögzíteni, telefont használni és egyéb figyelemelterelő tevékenységet folytatni tilos
- Minimális szállítási pozíciónál magasabbra emelt villával (üresen vagy teherrel) közlekedni tilos
- Haladás közben a villát mozgatni tilos

Sebesség

- A sebességhatárokon belül a sebességet úgy kell megválasztani, hogy veszély esetén a targoncával biztonságosan meg lehessen állni

Elsőbbségadás szabályai

- Vegyes közlekedési útszakaszokon, vegyes forgalmú zónában és a gyalogátkelőhelyeken elsőbbséget kell adni a gyalogosok részére.
- gyalogos / gyalogtargonca: elsőbbsége a gyalogosnak van
- gyalogtargonca / gyalogtargonca: elsőbbsége annak a gyalogtargoncának van, amelyik a teherrel közlekedik
- vontatótargonca („kisvonat”) / gyalogtargonca: elsőbbsége a vontatótargoncának van
- targonca / gyalogtargonca: elsőbbsége a vezetőüléssel rendelkező szállítótargoncának van
- egyéb önjáró eszköz, gépjármű / gyalogtargonca: elsőbbsége az egyéb önjáró eszköznek, gépjárműnek van

Közlekedési helyzet függvényében bármelyik fél lemondhat az elsőbbségéről.

Nr.: T-U.29.0299.0045	Eredetile létrehozta: Drienyovszki Krisztián	Oldal: 5/7
Aktuális index: 00	Tel.: -6524	Datum: 2020.02.17.

4.4. Teheremelés, tehermozgatás általános szabályai

- egy villaszárral terhet emelni tilos
- terhet emelni vagy süllyeszteni csak álló targoncával szabad
- a rakományt minimális szállítási magasságig emelje, majd úgy állítsa be az emelőoszlopot, hogy a teher stabilan helyezkedjen el a villán
- villára ráállni még leengedett állapotban is tilos
- felemelt villa alatt átjárni vagy alatta tartózkodni tilos
- szállítás közben, amennyire a közlekedés feltételei engedik, arra kell törekedni, hogy a targoncát magunk mellett vezessük
- amíg a targonca meg nem áll, tilos elengedni a vezérlő rudat

Fontos

Megemelt villán lévő tárolóból anyagot kivenni, vagy abba anyagot berakni tilos!

Teher kezelésének helyi szabályai

- Maximum 1 m magas, azaz 1 db rácsos tároló ketrec (gitterbox) magasságú (1240*835*970) terhet szabad megemelni és szállítani

Tárolás, raktározás

- Tárolóegységek statikus, közvetlenül egymáson tárolásánál kötelező figyelembe venni a halmazhatóság szabályait (ezek az adatok az adattáblán található)
- Amennyiben a tárolóegység üres, és az adattábla hiányzik vagy olvashatatlan, a tárolóegység selejtezendő, abba rakodni, illetve azt tárolásra használni tilos
- Amennyiben a tárolóegység meg van rakodva, de az adattábla hiányzik vagy olvashatatlan, csakis egy szintes tárolás engedélyezett az adott tárolóegységre vonatkozóan, arra rakodni tilos
- Tárolás termelő területen: maximum 2 m magasban, azaz maximum 2 db (1240*835*970 méretű) rácsos tároló ketrec, gitterbox magasságának megfelelően engedélyezett
- rakatok esetén a tároló eszközt maximum 1 m magasból (nagy rácsos tároló esetén az első rakat magasságából) szabad levenni, és mindig csak 1db-ot szabad kezelni
- Amennyiben a tárolás állványos tárolórendszeren (polcrendszeren) történik, a targonca műszaki paramétereit (terhelési diagram) és a munkakörnyezet tárolási szabályait figyelembe véve lehet terhet kezelni
- Kijelölt gyalogos közlekedő és kritikus közlekedési szakaszok (átjárók, keresztezések) mentén, a közlekedést és a kilátást korlátozó bármilyen tárolás tilos
- közlekedési útvonalak és tűzvédelmi szempontból fontos objektumok eltorlaszolása tilos

Nr.: T-U.29.0299.0045	Eredetit létrehozta: Drienyovszki Krisztián	Oldal: 6/7
Aktuális index: 00	Tel.: -6524	Datum: 2020.02.17.

4.5. A targonca parkolás szabályai

- csak olyan helyen állítsa le a targoncát, ahol az a forgalmat nem akadályozza, tűzvédelmi szempontból fontos objektumok szabad hozzáférését nem akadályozza, és azokat még ideiglenesen sem torlaszolja el
- villát alsó végállásig le kell engedni
- vezérlő rudat függőleges helyzetbe kell állítani
- amíg a targonca meg nem áll, tilos elengedni a vezérlő rudat

4.6. Karbantartás, szervizelés

- A meghibásodás tényét a kezelőnek az emelőgép naplóban kell rögzíteni, továbbá értesíteni kell a közvetlen felettest.
- Ha a műszaki hiba balesetveszélyt okozhat (pl. fék, villa, hidraulika), a targoncát le kell állítani, és a közvetlen felettest értesíteni kötelező
- A közvetlen felettes köteles informálni a Schaeffler Savaria targoncajavító szakembereit és az emelőgép ügyintézőt

Akkumulátor töltése elektromos hajtású szállítótargoncák esetében

- Az akkumulátor cserét minimum 2 ember végezze abban az esetben, ha az akkumulátor cserélő berendezés nem használható

4.7 Teendők károkozás esetén

- Károkozást, balesetet azonnal jelenteni kell a közvetlen felettesnek és a biztonsági szolgálatnak
- A kárt okozó gépet azonnal le kell állítani, és a biztonsági szolgálat kiérkezéséig a helyszínt megváltoztatni tilos!
- Káresemény után a kárt okozó targonca kezelőt ittassági vizsgálat alá kell vetni
- Az összes káreseményről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a kárt okozónak alá kell írni

5. Folyamat és illetékességek

A közvetlen munkahelyi vezetők (külsős esetén pedig a munkairányítók, munkavezetők és a kapcsolattartó) felelősek e munkautasítás bevezetéséért és betartatásáért.

A szabályok megszegőinek figyelmeztetése a munkahelyi közösség kötelessége is.

A munkautasítás megszegése fegyelmi felelősségre vonással járhat.

6. Tudnivalók és megjegyzés

Lásd a 6.1. pont alatt.

Nr.: T-U.29.0299.0045	Eredetile létrehozta: Drienyovszki Krisztián	Oldal: 7/7
Aktuális index: 00	Tel.: -6524	Datum: 2020.02.17.

6.1. Kapcsolódó dokumentumok

- T-U.29.0299.0039 Közlekedésbiztonság a Schaeffler Savaria Kft-ben munkautasítás
- T-U.29.0299.0041 Vezetőülékes emelővillás targoncák biztonsága
- T-U.29.0299.0043 Elektromos vontató targoncák biztonsága
- T-U.29.0299.0035 Billenő konténerek biztonságos kezelése

6.2. Irodalomjegyzék

- Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
- A targoncák használati utasítása